

Izjava o karakteristikama proizvoda	10 / NP SF TOPP TB / SRB / 2026
1. Naziv proizvoda:	AUSTROTHERM XPS TOP P TB
2. Tip proizvoda, šarža ili serijski broj:	vidi otisak na proizvodu
3. Od strane proizvođača predviđena područja primene proizvoda, shodno primenljivoj harmonizovanoj tehničkoj specifikaciji:	termička izolacija u zgradarstvu
4. Ime i kontakt adresa proizvođača:	Austrotherm d.o.o Mirka Obradovića 31, SRB-14000 Valjevo
5. Sistem ili sistemi za vrednovanje i ispitivanje postojanosti karakteristika proizvoda, shodno prilošku V:	3
6. Harmoniziran standard: Ime i oznaka nostrifikujuće ustanove:	EN13164:2012 + A1:2015 FIW (NB 0751) & OFI (NB 1085)

7. Bitne karakteristike - (EN13164-2A1)	Simbol	Vrednost
Klasa ograničenja za debljinu	d_N	T1
toplotna provodljivost ("lambda")	λ_D	W/mK
120 mm < d ≤ 200 mm		0,034
200 mm < d ≤ 240 mm		0,036
Otpor prolazu toplote (vidi tabelu dole)	R_D	m ² K/W
Pritisna čvrstoća (pri 10% stišljivosti)	CS (10/Y)	300
Zatezna čvrstoća upravno na ravan ploče	TR	200
Ponašanje pri gorenju	klasa	E
Isijavanje		(a)
Upijanje vode pri potpunom utapanju	WL(T)	neutvrđen parametar
Difuziono upijanje vode	WD(V)	5
Otpor difuziji vodene pare	MU	100
Pritisna opteretivost (2% stišljivosti) pri dugotrajnom naprezanju	CC (2/1,5/50)	neutvrđen parametar
Postojanost ponašanja pri gorenju u slučajevima vrućina, izloženosti ostalim klimatskim uticajima, starenju, razgradnji itd.	(b), (c)	
Postojanost otpora prolazu toplote u slučajevima vrućina, izloženosti ostalim klimatskim uticajima, starenju, razgradnji itd.	vidi λ_{D1} R_D	
Otpornost na ciklično zamrzavanje-odmrzavanje nakon dugotrajnog difuzionog upijanja vode	FTCDi	2
Otpornost na ciklično zamrzavanje-odmrzavanje nakon dugotrajnog potpunog utapanja	---	
Stabilnost dimenzija pri definisanim uslovima	DS	(70, 90)
Deformacija pri definisanom pritiskom i temperaturnom naprezanju	DLT	(2)5
Opasne materije	---	


8. Ocene performansi pomenutog proizvoda su u skladu sa deklarisanim performansama. Ova izjava o karakteristikama se izdaje u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, a odgovornost za to u potpunosti snosi gore navedeni proizvođač.

Ovaj proizvod ne sadrži HBCD.

9. Potpisnik od strane proizvođača:

Dragomir Ilić
generalni direktor

Valjevo, 04/2026



(ime i prezime / funkcija)				(mesto i datum izdavanja)	(potpis)
----------------------------	--	--	--	---------------------------	----------

d_N mm	R_D m ² K/W	d_N mm	R_D m ² K/W
140 mm	4,10	180 mm	5,25
150 mm	4,40	200 mm	5,85
160 mm	4,70	240 mm	6,65



(a) Postupak ispitivanja je u fazi razrade.

(b) Nema promena karakteristika u slučaju požara.

(c) Ponašanje XPS-a pri gorenju se ne pogoršava sa vremenom. Klasifikacija po EU-klasama je u korelaciji sa organskim sadržajem proizvoda, koji se ne uvećava sa vremenom.