

MUREXIN

www.murexin.com

MUREXIN Prirodno ulje NP 90 i sredstva za negu

Uljenje je bila prvobitna metoda obrade površine poda. Profesionalno čišćenje i nega predstavljaju bitan faktor za dugotrajnost Vašeg drvenog poda.



MUREXIN. Trajno veže.

Distribucija:

AUSTROTHERM
termoizolacija

SRB-14000 Valjevo, Mirka Obradovića bb
tel: +381 (0)14 29 13 10, fax: +381 (0)14 29 13 13
office@austrotherm.rs; www.austrotherm.rs; www.murexin.rs

Prirodna zaštita i plemenit dizajn za Vaš pod:

MUREXIN ulja

Uljenje je bila prvobitna metoda obrade površine poda. Sistemi na bazi ulja ne stvaraju površinski film. Oni su izrađeni od prirodnih supstanci i neutralnog su mirisa. Murexin prirodno ulje NP 90 i prirodno ulje NP 90 Colour štite drveni pod od prodiranja tečnosti i prljavštine.


Upotrebom MUREXIN prirodnog ulja NP 90 Colour izmijenite izgled Vašeg poda. Somotno mekana, neutralna površina otvorenih pora stvoriće pozitivnu klimu u prostoriji a regulacija vlage drvenog poda ostaće sačuvana. Veliku važnost imaju i profesionalno čišćenje i nega.



Havanna



Hrast



Tamnosiva



Bela



Wenge



Trešnja



Doussie



Crna



Orah



Lešnjik



Download
brošure



Skinite sa sajta
www.murexin.com
► Produkte
► Broschüren

Prirodno ulje NP 90

Savet!

- u 10 prirodnih nijansi drveta
- veoma izdašan
- visoka kolorizacija drveta
- može se lakirati



Murexin prirodno ulje NP 90 / prirodno ulje NP 90 Colour



► Ekološka zaštita i nega od prirodnih ulja i voska, oksidativno sušenje.

Agua

Vodena štuko masa **AV 10**

1 - 2 x nanošenje gleterom (dalja obrada nakon ca. 60 - 90 min.)

Univerzalna štuko masa **LV 15**

1 - 2 x nanošenje gleterom (dalja obrada nakon ca. 45 - 60 min.)

Brušenje

Zadnje brušenje granulacijom 120 (Pažnja: ivično područje granulacijom minimum 100)

Prirodno ulje **NP 90** / prirodno ulje **NP 90 Colour**

1 - 2 x nanošenje gleterom, dalja obrada krpom za poliranje (sušenje slojeva ca. 8 - 12 sati)



Prirodno ulje **NP 90**

- izraženo dubinsko delovanje • pogodno za podno grejanje • neškodljivo po životnu sredinu
- svilenkasto-mat površina

Visokokvalitetno ulje za impregnaciju, neškodljivo po životnu okolinu, na bazi nativnih ulja, oksidativno sušenje, sa izraženim dubinskim delovanjem, za parkete i drvene površine. U unutrašnjem prostoru za impregnaciju drvenih podova od mekog i tvrdog drveta, kao i masivnih podova od drvenih kocki sa vertikalnim drvenim vlaknima, dasaka, industrijskog parketa i plivajućih podova. Pogodno za podno grejanje. Na netretiranom drvetu potrebna su dva nanosa.

POTROŠNJA:

1 l za 5 - 10 m² za netretirano drvo / u zavisnosti od vrste drveta, načina polaganja i širine fuge.
1 l za 20 - 50 m² za nauljeno odn. impregnirano drvo.



Prirodno ulje **NP 90 Colour**

- bez rastvarača • veliki izbor boja • prirodni pigmenti u boji • neškodljivi po životnu sredinu

Visokokvalitetno ulje za impregnaciju sa pigmentima u boji na bazi nativnih ulja, oksidativno sušenje, ne škodi životnoj sredini, sa izraženim dubinskim delovanjem, za parkete i drvene površine. U unutrašnjem prostoru za impregnaciju tvrdog i mekog drveta, kao i masivnih podova od drvenih kocki sa vertikalnim drvenim vlaknima, dasaka, industrijskog parketa i plivajućih podova. Pogodno za podno grejanje. Potrebna su dva nanosa.

POTROŠNJA:

1 l za 5 - 10 m² za netretirano drvo.
1 l za 20 - 50 m² za nauljeno odn. impregnirano drvo.



Ulje **HP 91**

- veća čvrstoća • pripremljeno za upotrebu • pogodno za podno grejanje • moguće su i sjajne površine

Ulje od tvrdog voska, pripremljeno za upotrebu, za brušene i netretirane drvene podove. U unutrašnjem području za impregnaciju drvenih podova od tvrdog i mekog drveta, kao i za masivne podove od drvenih kocki sa vertikalnim drvenim vlaknima, dasaka, industrijskog parketa i plivajućeg poda. Pogodno za podno grejanje. Postupak nanošenja: gleterom ili valjkom. Naknadna obrada krpom za poliranje. Preporučuju se dva nanosa.

Prva nega: sredstvo za poliranje parketa **LP 35**

Redovno održavanje: vodeno ulje za negu **AP 90**

POTROŠNJA:

1 l za 5 - 10 m² za netretirano drvo.
1 l za 20 - 50 m² za nauljeno odn. impregnirano drvo.

Murexin proizvodi za negu



Vodeno ulje za negu **AP 90**

- brzo se stvrdnjava • za prvu negu i redovno održavanje

Vodeno ulje na bazi alkida, blagog mirisa, brzo se stvrdnjava. Vodeno ulje za negu AP 90 je predviđeno za drvene podove koji su tretirani sa Prirodnim uljem NP 90. U unutrašnjem prostoru, kao prva nega i za redovno održavanje nauljenih drvenih podova. Prohodno nakon 60 minuta.

POTROŠNJA: 1 l za 30 - 50 m².



Sapun za prirodne drvene podove **HS 92**

- veoma kvalitetan • za redovno održavanje nauljenih drvenih podova

Visiokokvalitetan sapun za prirodne drvene podove, za završni tretman novih i starijih nauljenih drvenih podova, posebno nakon primene prirodnog ulja NP90 / Colour. U unutrašnjem području za redovno održavanje nauljenih drvenih podova. Ph vrednost 9-10. Ne upotrebljavati na sirovim drvenim podovima.

POTROŠNJA: ca. 0,1 - 0,2 l na 10 l vode.



Sredstvo za poliranje parketa **LP 35**

- za veoma oštećene podove • zaštita i nega u jednom proizvodu • za negu nelakiranih, lakiranih, impregniranih i nauljenih drvenih podova

Sredstvo za negu za nelakiran, lakiran i impregniran parket. Zadržava kliznost drvenog poda. Specijalno za redovno održavanje kod drvenih podova koji su tretirani Uljem HP 91.

POTROŠNJA: 1 l za 30 - 50 m².



Sredstvo za čišćenje parketa **AP 10**

- veoma izdašno • neškodljivo po životnu sredinu
- za osnovnu i međunegu nelakiranog, lakiranog i nauljenog parketa

Sredstvo za uklanjanje starih slojeva prljavštine i većih nečistoća.

POTROŠNJA: ca. 0,1 - 0,5 l na 1 l vode.

Murexin masa za fugovanje



Masa za fugovanje parketa **FP 100**

- masa za fugovanje parketa za sve drvene podove
- u najaktuelnijim bojama

Masa za fugovanje na bazi akrila, bez silikona i rastvarača, tvrdo-elastična, brzo se suši, može da se brusi. Dalja obrada sa svim MUREXIN lakovima za parket. U unutrašnjem području za zatvaranje širih fuga kod različitih vrsta drvenih podova. Pogodna i za lajsne i ostale priključne elemente.

POTROŠNJA: u zavisnosti od primene.

Svetli
hrast

Bukva

Evropski
javorParena
bukvaTrešnja /
lešnikTamni
hrastTamno
egzotično
drvoWenge /
Dimljeni
hrastJasen /
Jela

Čišćenje i nega za Vaš pod:

MUREXIN prva nega, redovno održavanje i temeljno čišćenje.

Važno je:

- Po sveže nauljenom podu koračati **tek nakon 24 časa**.
- **Prvih 7 dana ne stavljati tepihe**. Nameštaj i ostale teške predmete pažljivo uneti tek nakon prve nege.
- **Potpuno opterećenje** drvenog poda **tek nakon 7 do 10 dana**.
- Prilikom čišćenja parketa voditi računa o količini vode. Obratite pažnju da se prosuta voda odmah obriše, jer bi u tom slučaju moglo doći do bubrenja poda.
- Izbegavajte vosak, sredstva na bazi sirćeta i univerzalna sredstva, jer upotrebom ovih sredstava pod gubi sjaj.
- Pesak, prljavštinu treba redovno čistiti. Vaš pod usisajte ili očistite metlom jedanput nedeljno.
- Postavite tepihe i staze kod ulaznih vrata i na mesta preko kojih se najviše prolazi, kako bi se pesak i kamenčići sakupljali u njima.
- Zalepite podloške ispod Vašeg nameštaja.

Važno uputstvo: Zdrava klima u prostoriji doprinosi dobrobiti čoveka ali je bitna i za očuvanje vrednosti Vašeg drvenog poda. Zbog promene u vlažnosti dolazi do bubrenja odn. skupljanja drveta pri čemu dolazi do nastanka fuga u drvenom podu. Iz ovog razloga preporučujemo temperaturu od 18°C do 20°C i relativnu vlažnost vazduha od 50 – 60%.

Pravilna nega i čišćenje nauljenih drvenih podova:

Čišćenje i nega nauljenih površina a samim tim i drveta je odlučujuća za trajnost i lepotu Vašeg drvenog poda. Primenom pravih proizvoda možete znatno da produžite životni vek Vašeg poda. **Očistite Vaš pod, kako biste ga pripremili za negu:**

A Fabrički nauljeni drveni podovi:

- Prva nega fabrički nauljenih drvenih podova treba da bude MUREXIN vodenim uljem za negu **AP 90**.
- Redovno održavanje isključivo MUREXIN Sapunom za drvene podove **HS 92** i MUREXIN džogerom.
- U zavisnosti od korišćenja drvenog poda, osnovnu negu vršiti MUREXIN sredstvom za čišćenje parketa **AP 10**, potom prva nega sa MUREXIN vodenim uljem za negu **AP 90**.
- Kod redovnog održavanja MUREXIN sapunom za drvene podove **HS 92** naknadno uljenje zavisi od samog korišćenja.

B Prva nega netretiranih drvenih podova:

- Na površine od netretiranog drveta potrebno je naneti dva premaza MUREXIN prirodnog ulja **NP 90** i prirodnog ulja **NP 90 Colour**.
- MUREXIN prirodno ulje **NP 90** i prirodno ulje **NP 90 Colour** nakon kompletnog sušenja tj. nakon minimum 12 sati prelakirati MUREXIN vodenim Nano lakom **NT 100**.
- Nega za površine tretirane MUREXIN prirodnim uljem **NP 90**: MUREXIN sapun za drvene podove **HS 92** nakon minimum 7 dana.
- Nega za površine tretirane MUREXIN vodenim Nano lakom **NT 100**: MUREXIN vodena nega za parket **AP 20** nakon najranije 48 sati.





Srbija: Austrotherm d.o.o.

SRB-14000 Valjevo, Mirka Obradovića bb

Tel: +381 (0)14 / 29 13 10

Fax: +381 (0)14 / 29 13 13

office@austrotherm.rs

www.murexin.rs

www.austrotherm.rs

Austrija: Murexin AG (Zentrale):

A-2700 Wiener Neustadt
Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0
Fax: +43/2622/27 401-187
E-Mail: info@murexin.com
www.murexin.com

Mađarska: Murexin Kft.

H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36/1/262 60 00,
Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Češka: Murexin spol. s r.o.

CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/5/484 26 711,
Fax: +420/5/484 26 721
E-Mail: murexin@murexin.cz

Slovačka: Murexin s.r.o.

SK-831 04 Bratislava, Magnetová 11
Tel.: +421/2/492 77 224,
Fax: +421/2/492 77 220
E-Mail: murexin@murexin.sk

Poljska: Murexin Polska sp. z o.o.

PL-03-236 Warszawa, ul. Annopol 4A
Tel.: +48/22/884 77 55,
Fax: +48/22/814 53 31
E-Mail: biuro@murexin.pl

Slovenija: Murexin d.o.o.

SLO-2310 Slovenska Bistrica,
Kolodvorska ulica 31b
Tel.: +386/2/805 09 20,
Fax: +386/2/805 09 21
E-Mail: info@murexin.si

Francuska: Murexin France Sarl

57075 Metz, Cedex 3
4, rue Marconi - BP 25180
Tel.: + 33 (0) 3 87 20 10 31
E-Mail: info@murexin.fr

Rusija: ОООМРЕКСИН (Murexin GmbH.)

141980 Dubna, Moscow Region
Rruga Universitetskaya 11, Russian
Federation
Tel.: +7/496/212 85 79,
Fax: +7/496/212 85 79
E-Mail: info@murexin.ru

Švajcarska: Murexin AG

CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30,
Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch

